



Domain: Messaging



api@orange.com

Product: MMSDeliveryStatus

Version: v1

Access: Pre-Commercial/Commercial

API allows deliver multimedia message to mobile numbers
belonging to operator Orange only

API details

Authorization	oAuth 2.0 (credentials)
oAuth 2.0 documentation	https://api.orange.pl/oauth/v2/doc.pdf
HTTP Method	GET
URI request for MMSDeliveryStatus	https://{host}/Messaging/v1/MMSDeliveryStatus where: For test and commercial access: host apigateway-prd.orange.pl
URI request for documentation	pdf format: https://api.orange.pl/doc/api/Messaging/v1/MMSDeliveryStatus/doc.pdf
URI request to check the limit	oAuth authorization: https://{host}/Messaging/v1/MMSDeliveryStatus/limit



API Request Headers

oAuth:

- Authorization – header for oAuth authorization consist of “Bearer” and `{{access_token}}`

The query parameters for MMSDeliveryStatus operation are following:

Parameter	Description	
id	unique id received in response of MMSONnet in authenticationId parameter	String

API Response Body

The response body for this operation is represented by the following JSON data structure, where the value part of each name/value pair indicates their data type:

Parameter	Description	Type																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Proces</th> <th>Status</th> <th>Opis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Success</td> <td>Wiadomość została poprawnie przeprocesowana</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Client error</td> <td>Nieprawidłowy request</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Address Error</td> <td>Nieprawidłowy adres</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Wysyłka</td> <td>Message ID Not found</td> <td>Nie znaleziono podanego ID</td> </tr> <tr> <td>Message format corrupt</td> <td>Nieprawidłowy format wiadomości</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Server Error</td> <td>Błąd serwera</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Partial success</td> <td>Wiadomości zostały częściowo prawidłowo przeprocesowane</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Operation restricted</td> <td>Brak uprawnień do wykonania komendy</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Address Not Found</td> <td>Nieprawidłowy adres MMS</td> </tr> <tr> <td></td> <td>LinkedID not found</td> <td>W requeście do MMSC wskazano LinkedID którego nie znajduje MMSC</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Retrieved</td> <td>Wiadomość poprawnie wystana do urządzenia</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Raport doręczenia</td> <td>Rejected</td> <td>Wiadomość odrzucona. Błąd systemu/serwera/zawartości/rozmiaru MMS/inne</td> </tr> <tr> <td>Expired</td> <td>Wiadomość wygasta. Przekroczono czas ważności określony przez validityPeriod lub wartość domyślną Urządzenie nie zwraca statusu wysyłki.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Indeterminate</td> <td>Brak możliwości określenia czy wiadomość została poprawnie doręczona.</td> </tr> </tbody> </table>	Proces	Status	Opis		Success	Wiadomość została poprawnie przeprocesowana		Client error	Nieprawidłowy request		Address Error	Nieprawidłowy adres	Wysyłka	Message ID Not found	Nie znaleziono podanego ID	Message format corrupt	Nieprawidłowy format wiadomości		Server Error	Błąd serwera		Partial success	Wiadomości zostały częściowo prawidłowo przeprocesowane		Operation restricted	Brak uprawnień do wykonania komendy		Address Not Found	Nieprawidłowy adres MMS		LinkedID not found	W requeście do MMSC wskazano LinkedID którego nie znajduje MMSC		Retrieved	Wiadomość poprawnie wystana do urządzenia	Raport doręczenia	Rejected	Wiadomość odrzucona. Błąd systemu/serwera/zawartości/rozmiaru MMS/inne	Expired	Wiadomość wygasta. Przekroczono czas ważności określony przez validityPeriod lub wartość domyślną Urządzenie nie zwraca statusu wysyłki.		Indeterminate	Brak możliwości określenia czy wiadomość została poprawnie doręczona.	String
Proces	Status	Opis																																											
	Success	Wiadomość została poprawnie przeprocesowana																																											
	Client error	Nieprawidłowy request																																											
	Address Error	Nieprawidłowy adres																																											
Wysyłka	Message ID Not found	Nie znaleziono podanego ID																																											
	Message format corrupt	Nieprawidłowy format wiadomości																																											
	Server Error	Błąd serwera																																											
	Partial success	Wiadomości zostały częściowo prawidłowo przeprocesowane																																											
	Operation restricted	Brak uprawnień do wykonania komendy																																											
	Address Not Found	Nieprawidłowy adres MMS																																											
	LinkedID not found	W requeście do MMSC wskazano LinkedID którego nie znajduje MMSC																																											
	Retrieved	Wiadomość poprawnie wystana do urządzenia																																											
Raport doręczenia	Rejected	Wiadomość odrzucona. Błąd systemu/serwera/zawartości/rozmiaru MMS/inne																																											
	Expired	Wiadomość wygasta. Przekroczono czas ważności określony przez validityPeriod lub wartość domyślną Urządzenie nie zwraca statusu wysyłki.																																											
	Indeterminate	Brak możliwości określenia czy wiadomość została poprawnie doręczona.																																											
status																																													

Response Body for checking limit of MMSDeliveryStatus API

Parameter	Description	Type
used	Number of utilized API requests.	String
available	Number of remaining API Request in defined time.	String
date	Date of reset counter of API usage.	String



Examples

1. MMSDeliveryStatus Request - Authorization OAuth 2.0

Request Headers:

Authorization: Bearer *****

Request URI:

<https://apigateway-prd.orange.pl/Messaging/v1/MMSDeliveryStatus?id=b413dd22-5e5c-4304-a891-fb4c821810ea>

2. Response

```
{  
  "status": "Retrieved"  
}
```

3. Wrong or missing authorization



Response Header:

Status Code: 401 Unauthorized

Response Body

```
{"code":41,"message":"Invalid
credentials","description":"The requested service needs credentials, but the
ones provided were invalid."}
```

4. Request to check the limit – Authorization oAuth 2.0

GET <https://apigateway-prd.orange.pl/Messaging/v1/MMSSDeliveryStatus/limitGET>

Request Header: Authorization: Bearer *****

5. Check the limit -correct Response

```
{
  "available": "unlimited",
  "date": "Tue Jun 30 2026",
  "used": "2"
}
```

6. Limit is reached

Response Header:

Status Code: 403 Forbidden

Response Body



Messaging - MMSDeliveryStatus

```
{"code":53,"message":"Too many requests","description":"The application has made too many calls and has exceeded the rate limit for this service."}
```